



Scheda tecnica SLV Medo Pro 40  
Parete e Luce da soffitto Aluminium  
Bianca Il Giro 19W 2500lm - 930-940  
CCT | IP50 - Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255862                                                                                         |
| EAN                               | 4024163276924                                                                                  |
| Marca                             | SLV                                                                                            |
| Nome del fabbricante              | MEDO PRO 40 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 19W trailing-edge phase 80° UGR<19 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 131.6                                 |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Montaggio                     | Ceiling, Montaggio a parete           |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Copertura Ottica | Other                   |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Product Serie                  | Medo                                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 380 |
| Altezza (mm)   | 92  |
| Diametro (mm)  | 380 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

