



## Scheda tecnica Ledvance Pannello LED Performance 30x120cm 4000K 33W UGR <19 | Bianco Freddo - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 235312                           |
| EAN                               | 4058075182059                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                            |
| Product Serie                     | Performance                      |

### Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto a vite, 2 poli |
| Driver Incluso      | Sì                      |
| Fattore Potenza     | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

