



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22 - Sostitutiva 4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| SKU                               | 239188               |
| EAN                               | 4058075440333        |
| Marca                             | Ledvance             |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 600 36W/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni               |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                |
| Product Serie                     | Performance          |

### Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Connessione Infisso             | Morsetto, 5 poli |
| Profondità d'Installazione (mm) | 80               |
| Driver Incluso                  | Sì               |
| Fattore Potenza                 | >0.95            |
| Tipo di Prodotto                | Pannelli LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +50                     |
| Luce d'Emergenza                  | Sì, Opzionale                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 80      |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |