



Scheda tecnica Ledvance  
Illuminazione Stradale LED Eco Area  
High Power Aluminium Grigio 90W  
12150lm 150X85D - 865 Luce Del  
Giorno | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 251136                                  |
| EAN                               | 4058075557796                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 865 IP66 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240                             |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno                   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno                  |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 150x85                                |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Post top                |
| Connessione Infisso            | Other                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | ECO AREA HIGH POWER     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 552 |
| Larghezza (mm) | 216 |
| Altezza (mm)   | 91  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**