



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Lineare MR Aluminium Bianca 11W  
1430lm - 830-840 CCT | 60cm -  
Sostitutiva 1x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 255054                        |
| EAN                               | 4099854401794                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 130                                   |
| Fattore Potenza               | >0.90                                 |
| Lunghezza                     | 60cm                                  |
| Tipo di Prodotto              | Reglette LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 561 |
| Larghezza (mm) | 82  |
| Altezza (mm)   | 82  |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**