



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Indiviled 600 38W 5150lm - 940 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile, Dali

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 260263 |
| EAN | 4099854736209 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | PANEL INDIVILED 600 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 136 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Fattore Potenza | >0.90 |

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Acciaio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

60x60cm

Lunghezza (mm)

595

Larghezza (mm)

595

Altezza (mm)

22

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**