



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570B 20.9W  
2600lm 80D - 830 Luce Calda | 214mm - Dimmerabile - Aluminium Riflettore - Power  
Over Ethernet

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 238766                     |
| EAN                               | 8718699970642              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | DN570B LED24S/830 POE C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                      |

Informazioni tecniche

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Luce d’Emergenza                   | Senza luce di emergenza        |
| Inclinabile                        | No                             |
| Tecnologia                         | LED Integrato                  |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo               |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                      | Bianco                         |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Driver Incluso                     | Sì                             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 126                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 96                             |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Copertura Ottica        | PC (Policarbonato) |
| Finitura del Riflettore | PC (Polycarbonate) |
| Tipo di Prodotto        | Downlight LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 97064200          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40        |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN570B            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 96  |
| Diametro (mm) | 214 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

