



Scheda tecnica Noxion Pannello LED  
Standard 30x120cm 3000K 40W  
UGR<22 | Luce Calda - Sostitutiva  
2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 223701                                                                 |
| EAN                               | 8719157001700                                                          |
| Marca                             | Noxion                                                                 |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 40w 4000lm 3000K 30x120 UGR<22 (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                  |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                          |
| Compatibile per Esterni       | No                           |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20              |
| Protezione da impatti           | IK04 - 0.50 Joule |
| Profondità d'Installazione (mm) | 100               |
| Driver Incluso                  | Sì                |
| Fattore Potenza                 | >0.95             |
| Tipo di Prodotto                | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Opale                          |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10.5     |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**