



Scheda tecnica Pannello LED Noxion  
Louvre Excell G2 60x60cm 3000K 34W  
UGR<15 Ghiaccio Riflettore | Luce  
Calda - Sostitutiva 4x14W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 235747                                                       |
| EAN                               | 8719157006408                                                |
| Marca                             | Noxion                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Matt (4x14W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                        |
| Product Serie                     | Louvre Excell                                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Compatibile per Esterni        | No                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Protezione da impatti   | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso     | Morsetto, 2 poli  |
| Finitura del Riflettore | Opaca             |
| Driver Incluso          | Sì                |
| Fattore Potenza         | >0.90             |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 15 - per applicazioni specifiche |
| Copertura Ottica                  | PET (Polyethylene Terephthalate)   |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza            |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                             |
| Alloggiamento                     | Acciaio                            |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                             |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 55      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni di garanzia**


**Resi facili entro 14 giorni**