



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 830 Luce Calda | 225mm - IP44 - 1-10v Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 238914                                                                                   |
| EAN                               | 8719157015035                                                                            |
| Marca                             | Noxion                                                                                   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ 1-10V driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                    |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 100                              |
| Fattore Potenza                   | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 19                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Slim              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 225 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |