



Scheda tecnica Multipack 4x Philips  
Pannello a LED Ledinaire RC065B 34W  
3400lm - 840 Bianco Freddo |  
60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 250461                                                                                          |
| EAN                               | 8719157052245                                                                                   |
| Marca                             | Philips                                                                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x Philips LED Panel Ledinaire RC065B 34W 3400lm - 840 Cool White   60x60cm - UGR <22 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                                                                           |
| Product Serie                     | Ledinaire                                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Connessione Infisso | Cavo, 2 poli |
| Fattore Potenza     | >0.90        |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Plastic                        |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25                       |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

