



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Philips Downlight LED Lediniare  
DN065B Meta IBianca 12W 1200lm  
110D - 830-840-865 CCT | 175mm -  
Ritaglio 150mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253481                                               |
| EAN                               | 8719157062206                                        |
| Marca                             | Philips                                              |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                   | No                                                          |
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Lampadina inclusa             | Sì                                                          |
| Numero di lampadine           | 1                                                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | Plastic                          |
| Finitura del Riflettore            | Opaca                            |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Metallo                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Product Serie                  | DN065B                  |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |